



La gama de calibradoras de malla de la serie CM son las máquinas ideales para calibrar patatas, cebollas, remolacha de mesa, ajos, etc.

Funcionan mediante saltos de la malla que consigue un calibrado óptimo y cuidadoso con el producto. El rendimiento llega hasta 20 T/h, según producto, variedad y estado del mismo.

Pueden ir acompañadas de los transportadores necesarios para recoger los distintos calibres tras su calibrado.

Como complemento a este sistema les ofrecemos un amplio catálogo de opciones tales como volcadores, tolvas, transportadoras, sistemas de filtrado, mesas vibratoras multifunción, lavadoras y un largo etc.





Características generales

- Válida para patatas, cebollas, remolacha de mesa, ajos, etc.
- Sistema de subida y bajada de la malla en su movimiento de avance mediante eje excéntrico.
- Cada cuerpo de calibrado da dos calibres: pasa-no pasa.
- Huecos de la malla disponibles entre 20 y 120 mm.
- Estructura robusta en acero inoxidable.
- Baberos protectores de producto a la entrada de la máquina.
- Regulación de velocidad con variadores mecánicos (opcional electrónicos) en los motores.
- Marcado CE.
- Opción: transportadores de recogida de los calibres.

Características técnicas

	Capacidad máxima (*)	Calibres	Medidas largo, ancho, alto	KW	Peso
CMS820	2-5 T/h	1 + resto	2.200 x 900 x 840 mm	1,1 KW	250 Kg
CMS1220	10-20 T/h	1 + resto	2.200 x 1.595 x 1.090 mm	1,1 KW	300 Kg
CMS1520	12,5-25 T/h	1 + resto	2.200 x 1.895 x 1.090 mm	1,1 KW	350 Kg
CMD840	2-5 T/h	2 + resto	3.960 x 900 x 840 mm	2,2 KW	500 Kg
CMD1240	10-20 T/h	2 + resto	3.960 x 1.595 x 1.090 mm	2,2 KW	600 Kg
CMD1540	12,5-25 T/h	2 + resto	3.960 x 1.895 x 1.090 mm	2,2 KW	700 Kg
CMT855	2-5 T/h	3 + resto	5.760 x 900 x 840 mm	3,3 KW	750 Kg
CMT1255	10-20 T/h	3 + resto	5.700 x 1.595 x 1.090 mm	3,3 KW	900 Kg
CMT1555	12,5-25 T/h	3 + resto	5.700 x 1.895 x 1.090 mm	3,3 KW	1050 Kg
CMC875	2-5 T/h	4 + resto	7.350 x 900 x 840 mm	4,4 KW	1000 Kg
CMC1275	10-20 T/h	4 + resto	7.350 x 1.595 x 1.090 mm	4,4 KW	1200 Kg
CMC1575	12,5-25 T/h	4 + resto	7.350 x 1.895 x 1.090 mm	4,4 KW	1400 Kg
CMQ890	2-5 T/h	5 + resto	9.150 x 900 x 840 mm	5,5 KW	1250 Kg
CMQ1290	10-20 T/h	5 + resto	9.150 x 1.595 x 1.090 mm	5,5 KW	1500 Kg
CMQ1590	12,5-25 T/h	5 + resto	9.150 x 1.895 x 1.090 mm	5,5 KW	1750 Kg

(*) – Depende del tipo y estado del producto.

Nota: otras configuraciones y medidas bajo pedido.