



MRP6xx



MRP12xx // MRP14xx



La gama de mesa de selección de la serie MRP, debido al movimiento giratorio de sus rodillos, son adecuadas para seleccionar patatas, zanahorias y productos similares.

Están indicadas para producciones hasta 30 T/h.

Las máquinas están construidas totalmente en acero inoxidable, incluso los rodillos, dotándolos de mayor durabilidad y facilidad de limpieza.

Disponen de baberos para la protección de producto tanto en la entrada como en la salida de la máquina.

Tienen trampillas de inspección y engrase para realizar el mantenimiento cómodamente. Los motores incorporan variador de velocidad mecánico muy fácil de usar.

Las patas son regulables en altura para adaptarse a líneas de procesado nuevas y existentes.

Como complemento a este sistema les ofrecemos un amplio catálogo de opciones tales como volcadores, tolvas, transportadoras, sistemas de filtrado, mesas vibratoras multifunción, lavadoras, calibradoras, y un largo etc.





Características generales

- Estructura robusta y resistente en acero inoxidable.
- Rodillos de acero inoxidable.
- Baberos de entrada y salida para proteger el producto.
- Trampillas para inspección y mantenimiento de la máquina.
- Altura regulable.
- Variador de velocidad mecánico de fácil uso.
- Tensor de cadena con ajuste manual.
- Consumo reducido.
- Diseño compacto.
- Marcado CE.

Solo modelos MR 12xx:

- Carril central para destrío.
- Parada de emergencia de tirón y pulsador (opcional).
- Auto-engrasador de cadena.

Características técnicas

	Capacidad máxima	Medidas L, A, A (*)	KW
MRP615	5 Tm/h	1.600x987x773 mm	0,37 KW
MRP620	8 Tm/h	2.600x987x773 mm	0,37 KW
MRP640	10 Tm/h	4.600x987x773 mm	0,37 KW
MRP1220	10 Tm/h	2.000x1.644x1.125 mm	0,37 KW
MRP1230	15 Tm/h	3.000x1.644x1.125 mm	0,75 KW
MRP1240	20 Tm/h	4.000x1.644x1.125 mm	0,75 KW
MRP1260	25 Tm/h	6.000x1.644x1.125 mm	1,1 KW
MRP1440	30 Tm/h	4.000x1.844x1.125 mm	1,1 Kw

(*) – Otras medidas bajo pedido.