



TRI 6-85



TRI 6-90



TRI 6-75



TRI 6-65



TRI 6-50



TRI 6-40



TRI 6-25

Nuestra gama de tolvas de recepción de la serie TRI son ideales para recibir la materia prima, patatas, zanahorias, etc., directamente desde camiones o volcadores.

Están totalmente fabricadas en acero inoxidable y llevan incorporada una banda de goma muy resistente a la degradación por la tierra e impurezas que puedan acompañar al producto en su recepción.

Los motores integran un variador de velocidad mecánico para regular fácilmente la cantidad de producto que queremos procesar en la línea. También llevan baberos de protección para proteger el producto durante su volcado en la tolva.

Como complemento a este sistema les ofrecemos un amplio catálogo de opciones tales como volcadores, transportadoras, sistemas de filtrado, mesas vibradoras multifunción, lavadoras, calibradoras, y un largo etc.





## Características generales

- Estructura robusta y resistente de acero inoxidable.
- Especialmente diseñada para recibir y acumular producto directamente de camiones o volcadores.
- Banda de goma nervada de alta resistencia.
- Baberos de protección de producto.
- Bajo consumo eléctrico.
- Trampillas de inspección.
- Fácil mantenimiento y limpieza.
- Marcado CE
- Opciones:
  - Pared lateral para alimentación por un solo lado.
  - Patas regulables en altura.

## Características técnicas

	Capacidad de almacenamiento (*)	Medidas L, A, A	KW
<b>TRI 6-25</b>	1,6 m <sup>3</sup>	2.719x1.960x1.200 mm	0,36 KW
<b>TRI 6-40</b>	2 m <sup>3</sup>	4.150x1.500x1.075 mm	0,75 KW
<b>TRI 6-50</b>	2 m <sup>3</sup>	4.990x1.500x1.075 mm	0,75 KW
<b>TRI 6-75</b>	4 m <sup>3</sup>	7.000x1.315x1.550 mm	1,47 KW
<b>TRI 6-90</b>	4 m <sup>3</sup>	8.500x1.315x1.550 mm	1,47 KW
<b>TRI 6-65</b>	13,5 m <sup>3</sup>	6.565x2.164x2.100 mm	0,75 KW
<b>TRI 6-85</b>	19 m <sup>3</sup>	8.820x2.160x2.175 mm	1,47 KW

(\*) – Depende del tipo y variedad del producto.

**Nota:** otra configuración y medidas bajo pedido.