



TRC3230



TRC2220

Nuestra gama de tolvas circulares de remojo de la serie TRC son las máquinas perfectas para recibir el producto desde cualquier otra de máquina y acumularlo en agua, ablandando la suciedad sin dañar el producto y realizando la función de prelavado.

También sirven como punto de acumulación intermedio en una línea de procesado, dosificando la el volumen de materia prima que entra en la línea.

Cuentan con una ventaja fundamental con respecto a las demás tolvas del mercado: funcionan únicamente con una bomba de agua. No tienen transportadores, ni rodamientos, ni cadenas, ni rodillos sumergidos. Todo esto hace que su mantenimiento sea mínimo y las averías posibles muy escasas.

Son ideales para patatas, zanahorias, etc.

Están totalmente fabricadas en acero inoxidable, y debido a su diseño y robustez pueden acoplarsele otras máquinas como quita-hojas, etc.

Como complemento a este sistema les ofrecemos un amplio catálogo de opciones tales como volcadores, transportadoras, sistemas de filtrado, mesas vibradoras multifunción, lavadoras, calibradoras, y un largo etc.



Características generales

- Estructura robusta y resistente de acero inoxidable.
- Estudiada y fabricada para no dañar el producto.
- Diseño único en el mundo, sin correas, ni poleas, ni rodamientos, ni transportador de salida.
- Célula de detección de producto.
- Muy bajo mantenimiento.
- Marcado CE
- Opciones:
 - Células de carga para el pesaje del contenido.
 - Pantalla con información de carga.
 - Células de nivel de agua.
 - Plataformas de acceso e inspección.
 - Patas regulables en altura.

Características técnicas

	Capacidad máxima de almacenamiento	Capacidad de agua	Medidas Ø, A	Potencia	Peso
TRC2220	5 Tm	9,5 m ³	2.300x2.930 mm	5 Kw	750 Kg
TRC3230	13 Tm	28 m ³	3.350x3.790 mm	9 Kw	2.100 Kg

Nota: fabricación de otras medidas bajo pedido.