



Nuestra gama de tolvas de recepción de la serie IGT están diseñadas para recibir la materia prima directamente desde carretilla, volcadores o cajas.

Son adecuadas para patatas, zanahorias, nabos, etc., especialmente cuando el producto viene con tierra e impurezas.

Sirven tanto para la recepción del producto como para la acumulación y dosificación del resto de la línea.

Están totalmente fabricadas en acero inoxidable y llevan incorporada una banda de goma muy resistente a la degradación por la tierra e impurezas que puedan acompañar al producto en su recepción.

Los motores integran un variador de velocidad mecánico para regular fácilmente la cantidad de producto que queremos procesar en la línea. También llevan baberos de protección para proteger el producto durante su volcado en la tolva.

Como complemento a este sistema les ofrecemos un amplio catálogo de opciones tales como volcadores, transportadoras, sistemas de filtrado, mesas vibratoras multifunción, lavadoras, calibradoras, y un largo etc.





## Características generales

- Estructura robusta y resistente de acero inoxidable.
- Especialmente diseñada para recibir y acumular producto directamente de carretilla, volcadores o cajas.
- Banda de goma nervada de alta resistencia.
- Baberos de protección de producto.
- Bajo consumo eléctrico.
- Fácil mantenimiento y limpieza.
- Marcado CE
- Pared lateral opcional para alimentación por un solo lado.
- Posibilidad de poner patas regulables en altura.

## Características técnicas

	Longitud (*)	Anchura	KW
IGT	1.5 y 2 m A partir de 2 m, todas las longitudes de 1 metro en 1 metro hasta los 12 metros.	0.2 m a 1.5 m	A partir de 0,12 KW

(\*) – Otras medidas bajo pedido.