



Nuestra gama de transportadores elevadores de la serie IGTR están diseñados para transportar su producto de una máquina a otra, elevando el producto a la altura necesaria.

Son adecuadas para patatas, zanahorias, nabos, etc., especialmente cuando el producto viene con tierra e impurezas, tanto en seco como en mojado, siempre antes de haber sido lavado o pulido.

Están totalmente fabricadas en acero inoxidable y su especial diseño hace que sean fáciles de montar, ligeros de construcción, de muy alta resistencia y de bajo mantenimiento. Poseen tensores de banda en la entrada y en la salida.

Sus patas regulables en altura e inclinación hacen que su adaptación a cualquier línea sea muy sencilla.

Disponemos de modelos de todas las longitudes y anchuras necesarias, cubriendo así cualquiera de sus necesidades.

La potencia del motor se adapta a las necesidades del cliente, optimizando así el consumo eléctrico, el mantenimiento y la inversión.

Como complemento a este sistema les ofrecemos un amplio catálogo de opciones tales como volcadores, transportadoras, sistemas de filtrado, mesas vibradoras multifunción, lavadoras, calibradoras, y un largo etc.





Características generales

- Estructura robusta y resistente de acero inoxidable.
- Banda con taco y laterales de goma de alta resistencia.
- Bajo consumo eléctrico.
- Fácil mantenimiento y limpieza.
- Marcado CE
- Opciones disponibles:
 - Patas regulables en altura.
 - Sistema anti-caída de producto si la alimentación es lateral.
 - Diversas alturas de taco, dependiendo del producto.

Características técnicas

	Longitud (*)	Anchura	KW
IGTR	1.5 y 2 m A partir de 2 m, todas las longitudes de 1 metro en 1 metro hasta los 12 metros.	0.2 m, 0.4 m, 0.6 m, 0.8 m, 1 m, 1.2 m y 1.5 m	A partir de 0,12 KW

(*) – Otras medidas bajo pedido.