



La gama de transportadores elevadores de la serie TDE son las máquinas adecuadas para transportar de una máquina a otra, elevando el producto a la altura necesaria, hortalizas frescas y otros materiales de la manera más delicada posible.

Están totalmente construidas en acero inoxidable con banda lisa de PVC alimentario (con tacos). Esta banda rueda sobre rodillos giratorios.

Son adecuados para patatas, zanahorias, nabos, etc. tanto en seco como en mojado.

Su especial diseño hace que sean fáciles de montar, ligeros de construcción y de muy alta resistencia. Poseen tensores de banda en la entrada y en la salida. Sus patas regulables en altura e inclinación hacen que su adaptación a cualquier línea sea muy sencilla.

Disponemos de modelos de todas las longitudes y anchuras necesarias, cubriendo así cualquiera de sus necesidades.

La potencia del motor se adapta a las necesidades del cliente, optimizando así el consumo eléctrico, el mantenimiento y la inversión.

Como complemento a este sistema les ofrecemos un amplio catálogo de opciones tales como volcadores, tolvas, sistemas de filtrado, mesas vibradoras multifunción, lavadoras, calibradoras, y un largo etc.





Características generales

- Estructura robusta y resistente de acero inoxidable.
- Banda de PVC alimentario con tacos apta para cualquier tipo de producto hortofrutícola, tanto en seco como en mojado, de alta resistencia y durabilidad.
- Sistema de tensado de banda en ambos lados del transportador.
- Patas regulables en altura e inclinación.
- Bajo consumo eléctrico.
- Fácil mantenimiento y limpieza.
- Marcado CE
- Opciones disponibles:
 - Sistema anti caída de producto.
 - Diferentes alturas de taco dependiendo del producto.

Características técnicas

	Longitud (*)	Anchura	KW
TDE	1.2, 1.5 y 2 m A partir de 2 m, todas las longitudes de 1 metro en 1 metro hasta los 12 metros.	0.2 m, 0.4 m, 0.6 m, 0.8 m, 1 m, 1.2 m y 1.5 m	A partir de 0,12 KW

(*) – Otras medidas bajo pedido.