



La gama de transportadores horizontales de la serie TDH son las máquinas adecuadas para trasladar horizontalmente de una máquina a otra hortalizas frescas y otros materiales de la manera más delicada posible.

Están totalmente construidas en acero inoxidable con banda lisa de PVC alimentario. Esta banda rueda sobre rodillos giratorios.

Son adecuados para patatas, zanahorias, nabos, etc. tanto en seco como en mojado.

Su especial diseño hace que sean fáciles de montar, ligeros de construcción y de muy alta resistencia. Poseen tensores de banda en la entrada y en la salida.

Disponemos de modelos de todas las longitudes y anchuras necesarias, cubriendo así cualquiera de sus necesidades.

La potencia del motor se adapta a las necesidades del cliente, optimizando así el consumo eléctrico, el mantenimiento y la inversión. Además se les pueden añadir reenvíos y compuertas para dar solución a sus proyectos.

Como complemento a este sistema les ofrecemos un amplio catálogo de opciones tales como volcadores, tolvas, sistemas de filtrado, mesas vibradoras multifunción, lavadoras, calibradoras, y un largo etc.





## Características generales

- Estructura robusta y resistente de acero inoxidable.
- Banda de PVC alimentario apta para cualquier tipo de producto hortofrutícola, tanto en seco como en mojado, de alta resistencia y durabilidad.
- Sistema de tensado de banda en ambos lados del transportador.
- Bajo consumo eléctrico.
- Fácil mantenimiento y limpieza.
- Marcado CE
- Opciones disponibles:
  - Patas regulables en altura.
  - Sistema anti caída de producto.
  - Sistemas de desvío: compuertas, deflectores, etc.

## Características técnicas

	Longitud (*)	Anchura	KW
TDH	1.2, 1.5 y 2 m A partir de 2 m, todas las longitudes de 1 metro en 1 metro hasta los 12 metros.	0.2 m, 0.4 m, 0.6 m, 0.8 m, 1 m, 1.2 m y 1.5 m	A partir de 0,12 KW

(\*) – Otras medidas bajo pedido.