



La gama de transportadores de la serie IGN son las máquinas adecuadas para transportar su producto de una máquina a otra, pudiendo ir en posición horizontal e inclinada.

Son adecuadas para patatas, zanahorias, nabos, remolachas, plátanos, etc., especialmente cuando el producto viene con tierra e impurezas.

Están totalmente construidas en acero inoxidable con banda de goma nervada. Esta banda rueda sobre rodillos giratorios.

Su especial diseño hace que sean fáciles de montar, ligeros de construcción y de muy alta resistencia. Poseen tensores de banda en la entrada y en la salida. Sus patas regulables en altura e inclinación hacen que su adaptación a cualquier línea sea muy sencilla.

Disponemos de modelos de todas las longitudes y anchuras necesarias, cubriendo así cualquiera de sus necesidades.

La potencia del motor se adapta a las necesidades del cliente, optimizando así el consumo eléctrico, el mantenimiento y la inversión. Además se les pueden añadir reenvíos y compuertas para dar solución a sus proyectos.

Como complemento a este sistema les ofrecemos un amplio catálogo de opciones tales como volcadores, tolvas, sistemas de filtrado, mesas vibradoras multifunción, lavadoras, calibradoras, y un largo etc.





Características generales

- Estructura robusta y resistente de acero inoxidable.
- Banda de goma nervada apta para cualquier tipo de producto hortofrutícola, tanto en seco como en mojado, de alta resistencia y durabilidad.
- Sistema de tensado de banda en ambos lados del transportador.
- Bajo consumo eléctrico.
- Fácil mantenimiento y limpieza.
- Marcado CE
- Opciones disponibles:
 - Patas regulables en altura.
 - Sistema anti-caída de producto si la alimentación es lateral.
 - Diversas alturas de nervio, dependiendo del producto.

Características técnicas

	Longitud (*)	Anchura	KW
IGN	1,2, 1,5 y 2 m A partir de 2 m, todas las longitudes de 1 metro en 1 metro hasta los 12 metros.	0,2 m, 0,4 m, 0,6 m, 0,8 m, 1 m, 1,2 m y 1,5 m	A partir de 0,12 KW

(*) – Otras medidas bajo pedido.