



Volsack 1000
Volsack 2000
Volsack 2010



Volsack 2018
Volsack 3000

Nuestros volcadores de la serie Volsack son ideales para manipular sacas y cajones de diferentes medidas, con cargas que van hasta las 2 T por ciclo.

Todas las partes susceptibles de estar en contacto con el producto están fabricadas en acero inoxidable, siendo la estructura de acero altamente resistente.

Incorpora la centralita hidráulica, el cuadro eléctrico y todos los elementos necesarios para su funcionamiento.

Así mismo, lleva barreras de protección y sistema de accionamiento a distancia, cumpliendo siempre con todas las normas de seguridad vigentes.

Esta gama de volcadores tiene incorporada una tapa que se abre después de realizar la maniobra de volcado y que sirve para evitar el dañado del producto.

Como complemento a estos volcadores fabricamos soportes de elevación adaptados a sus necesidades.

Como complemento a este sistema les ofrecemos un amplio catálogo de opciones tales como tolvas, transportadoras, sistemas de filtrado, mesas vibradoras multifunción, lavadoras, calibradoras, y un largo etc.





Características generales

- Estructura robusta en acero.
- Cajón recubierto con chapa de acero inoxidable (opcional).
- Especialmente diseñado para sacas/cajones de zanahorias, patatas, chirivías, cebollas, nabos, etc. (sacas apoyadas sobre pallet en Volsack 2010).
- Sistema de apoyo superior de cajón regulable en altura para distintos tipos de cajones (solo Volsack 2010 y 2018).
- Detector de presencia para un accionamiento rápido y cómodo.
- Centralita hidráulica y cuadro eléctrico incluidos.
- Lámina de goma antideslizante para las sacas incluida (solo Volsack 2010).
- Con tapa superior para evitar daños en el producto al volcar (solo Volsack 2010 y 2018).
- Mallas de protección laterales que cumplen la normativa de seguridad vigente.
- Finales de carrera, fotocélulas de detección de producto y automatismos necesarios para su funcionamiento tanto manual como automático (opcionales).
- Marcado CE.

Características técnicas

	Medida máxima de sacas/cajones (ancho x fondo) (*)	Carga máxima	Tiempo de volcado	Capacidad máxima de alimentación	Medidas L, A, A (*)	KW	Peso
Volsack 1000	1.200x1.200 mm	0,5 T	5 min.	5 t/h	1.900x1.750 x2.000 mm	1,5 KW	--
Volsack 2000	1.200x1.200 mm	2 T	5 min.	20 t/h	2.230x1.970 x3.000 mm	1,5 KW	800 Kg
Volsack 2010	1.250x1.200 mm	2 T	5 min.	20 t/h	2.000x1.850 x2.205 mm	3 KW	1.500 Kg
Volsack 2018	1.600x1.200 mm	2 T	5 min.	20 t/h	1.900x2.320 x2.805 mm	2,2 KW	1.600 Kg
Volsack 3000	1.800x1.200 mm	2 T	5 min.	20 t/h	1.900x2.500 x2.805 mm	1,5 KW	--

(*) – Otras medidas disponibles bajo pedido